



Modtagekrav for farligt byggeaffald m/ asbest – høj brændværdi

EAK 17 09 03

Blandinger eller separate fraktioner af tagpap, vindueskit, træ, fugemasse, polystyren, gulvbelægning og brædder med høj brændværdi >6000 kj/kg, som indeholder farlige stoffer og asbest.

<u>Organisk kulstof:</u>	<u>Max 30% i gennemsnitsværdi</u>
<u>Vandindhold:</u>	<u>Max 5% i gennemsnitsværdi</u>
<u>Tungmetalforbindelser:</u>	<u>Max 0,5% i gennemsnitsværdi</u>
<u>pH-værdi:</u>	<u>> 6</u>
<u>Brændværdi:</u>	<u>> 6.000 kj/kg</u>

Indholdet af stålkassen skal identificeres som "blandinger eller separate fraktioner af tagpap, træ, fugemasse af plast, fugemasse generelt, polystyren, gulvbelægning og brædder med høj brændværdi >6.000 kj/kg, som indeholder farlige stoffer"

Stålkassen må maksimalt indeholde 1.500 kg.

Der foretages stikprøver ved slutmodtager.

Bestilling og pakkeregler for behandling af farligt byggeaffald m/asbest med forhøjet brændværdi fremsendes separat.

Til kunde/leverandør af ovennævnte affald. Skal underskrives før køb af stålkasse

Jeg bekræfter herved, at det afleverede affald er i overensstemmelse med ovennævnte krav samt, at indholdet er min ejendom og mit fulde ansvar, indtil indholdet er slutdeponeret ved slutmodtager. Norrecco A/S har således intet ansvar for indholdet af kassen hverken direkte eller indirekte. Jeg bekræfter, at holde Norrecco A/S skadesløs for enhver skade og omkostning, der følger af kassens indhold.

Ansvarshavende virksomhed og cvr.

Kontaktperson

E-mail og tlf.

Dato og underskrift



Bestillings- og pakkeregler for farligt byggeaffald m/ asbest – høj brændværdi

EAK 17 09 03

Blandinger eller separate fraktioner af tagpap, vindueskit, træ, fugemasse, polystyren, gulvbelægning og brædder med høj brændværdi >6000 kj/kg, som indeholder farlige stoffer og asbest.

- Bestilling af stålkasser m/inliner skal ske til: Simon Holm, Norrecco, tlf. 54 55 74 10, senest 4 uger inden afhentning af stålkasser.
- Stålkasser m/tilhørende inliner afhentes efter aftale på B-Vej 8, 2300 København S, Prøvestenen.
- Asbestaffaldet pakkes i inliner i stålkassen.
- Låg sættes på og fastgøres med selvskærende skruer (**Der følger ikke skruer med ved køb af kassen**).
- Ved indlevering af pakket og lukket stålkasser til Prøvestenen foretages samlet ind- og udvejning.
- På Prøvestenen mærkes kasserne af Norrecco med de krævede faremærker og K + S kode, som reference for stikprøvekontrol.
- Beskadiget kasser **MODTAGES IKKE**, da de hverken må transporteres eller kan godkendes hos slutmodtager.

Steel sheet container (IBC)

